

Võtmete hoiukapi ukse avamine

1. Avage aknaluugi uks, et teha nähtavaks valikukettad ja vabastamisnupp
2. Pöörake kettad praegusele kombinatsioonile (kui lukk on uus, on kombinatsioon tehases seatud väärtusele 0-0-0-0)
3. Ukse avamiseks vajutage vabastamisnuppu alla

Võtmete hoiukapi ukse sulgemine

1. Sulgege kambri uks
2. Ukse lukustamiseks ja kombinatsiooni varjamiseks keerake valikukettad üle (ajage segamini)
3. Sulgege aknaluugi uks

Uue kombinatsiooni määramiseks:

Esialgne kombinatsioon on tehases seatud väärtusele 0-0-0-0

1. Avage kambri uks (vt ülaltoodud juhiseid)
2. Lükake lähtestushoob paremale ja ülespoole. Kang jääb sellesse asendisse.
3. Pöörake valikukettad soovitud kombinatsioonile.
4. Lükake lähtestushoob alla ja vasakule, tagasi originaalasendisse.
5. Sulgege võtmete hoiuruumi uks
6. Ukse lukustamiseks ja kombinatsiooni varjamiseks keerake valikukettad üle (ajage segamini)
7. Sulgege aknaluugi uks

Seinale kinnitamiseks vajate:

Pliiatsit või markerit, Philipsi kruvikeerajat, loodi, trelli ja puurotsikut.

Teatud pindade (müüritis) jaoks on soovitatav kasutada tüübleid ja haamrit.

1. Avage kambri uks (vt ülaltoodud juhiseid)
2. Asetage hoiukapp soovitud pinnale
3. Kasutage loodi, et kontrollida, kas hoiukapp on vertikaalne
4. Märkige kruviaukude asukoht seinale
5. Eemaldage hoiukapp
6. Puurige augud
7. Kui vajalik, kasutage tüüblite paigaldamiseks haamrit
8. Asetage hoiukapp
9. Sisestage ja keerake kruvid kinni; ukse lukustamiseks ja kombinatsiooni varjamiseks keerake valikukettad üle (ajage segamini); sulgege aknaluugi uks

Meeldetuletus:

- Vabastusnupp avab ukse seni, kuni te valikukettad üle keerate (segamini ajate).
- Hoidke luugi ust suletuna, et suurendada ilmastikukindlust ja varjata valikukettaid.