

ET KASUTUSJUHEND

OLULINE! Lugege need juhised hoolikalt läbi enne seadme kasutamist. Hoidke juhised alles.

Teie uus pulberkustuti sisaldab ülitõhusat ABC-pulbrit, mis on ette nähtud mitmesuguste materjalide, nagu puit, paber, riie, tuleohtlike vedelike ja kemikaalide tulekahjude kustutamiseks. Seda tulekustutit saab kasutada ka tulekahju korral elektripaigaldistes (kuni 1000 volti).

SEE PAKEND SISALDAB

- Tulekustuti
- Seinahoidik
- Voolik (ei kehti 1kg mudeli puhul)

TULEKUSTUTI KONTROLL

Kustuti lahtipakkimisel kontrollige, et manomeetri nõel oleks suunatud rohelisele sektorile. Kontrollige, et kaitseriiv oleks paigaldatud ja kinni. Veenduge, et voolik on paigaldatud. Kui ei, siis kinnita voolik. (Ei kehti 1kg mudeli kohta).

OLULINE: tulekustuti visuaalne kontroll on kasutaja enda kohustus, näiteks veendudes, et tulekustuti rõhk oleks rahuldaval tasemel.

KUIDAS ABC PULBER TÖÖTAB

ABC-pulber reageerib keemiliselt tulega. Pulber hoiab ära keemilised ahelreaktsioonid, mis tulekahju elus hoiavad. Pulber aitab ka tuld kustutada hapniku välja surudes. Vältimaks leekide uuesti süttimist olukorras, kus on põlenud materjalid nagu puit, kangas või paber, võib olla vajalik pärast kolle veega üle valada.

TULEKAHJU TÜÜBID:

Tulekustutid klassifitseeritakse täht-sümbolite süsteemi abil, mis määrab tulekahju tüübi, mille kustutamiseks antud tulekustuti sobib.

Klass A - Orgaanilised põlevmaterjalid nagu puit, paber, tekstiil jne.

Klass B - Põlevvedelikud nagu õli, bensiin, lakk, värv jne.

Klass C - Põlevgaasid nagu propaan-, metaan- ja butaanigaasid jne.

OLULINE TEAVE

Tulele lähenedes olge alati ettevaatlik. Tulele lähenedes hoidke vähemalt 1-meetrist ohutuskaugust. Kontrollige esmalt võimalikke evakuatsiooniteid. Ärge püüdke tulele läheneda juhul, kui on oht, et see võib levida ja teie evakuatsioonitee blokeerida.

KUIDAS TULETUSTUTIT KASUTADA

- Päästiku vabastamiseks tõmmake kaitseriiv välja.
- Suunake vooliku ots tulekoldele.
- Vajuta päästik lõpuni.
- Liigutage vooliku otsa tulekolde poole üheltpoolt teisele poole, kuni see on täielikult kustutatud.

HOOLDUS JA KONTROLL

Kõik hooldustööd tuleb teha vastavalt riiklikele standarditele. Eramajapidamistes soovitab Housegard läbida volitatud ülevaatuse iga 5 aasta tagant ja täishoolduse iga 10 aasta tagant.

REGULAARNE KONTROLL

- Kontrollige, et tulekustuti oleks sellele ettenähtud kohas.
- Veenduge, et tulekustuti on terve ja ilma nähtavate kahjustusteta.
- Veenduge, et manomeetri nõel oleks suunatud rohelisele sektorile.
- Kontrollige, et kaitseriiv oleks paigas ja kinni.

OLULINE: Tulekustutit tuleb alati pärast kasutamist laadida, isegi kui kustuti pole peale kasutust tühjaks saanud. Laadimine nõuab spetsiaalset varustust ja koolitust. Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Kasutage ainult Housegardi ettenähtud kustutusaineid ja varuosi.

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID:

1 KG PE1HR-A

Mudel: Housegard PE1HR-A
Tüüp: 1 kg ABC-Pulber, salvestatud rõhk
Tulekahju klass: ABC
Efektiivsusklassid: 8A, 55B, C
Kaal: 2,1 kg
Rõhk: 15 Bar
Väljastusaine: Lämmastik
Pulbri tüüp: SUN ABC Standard
Sertifikaadid: CE, EN3-7, Wheelmark
Töötemperatuur: -30°C kuni +60°C

4 KG PE4HR-A

Mudel: Housegard PE4HR-A
Tüüp: 4 kg ABC-Pulber, salvestatud rõhk
Tulekahju klass: ABC
Efektiivsusklassid: 27A, 233B, C
Kaal: 6,5 kg
Rõhk: 15 Bar
Väljastusaine: Lämmastik
Pulbri tüüp: SUN ABC Standard
Sertifikaadid: CE, EN3-7, Wheelmark
Töötemperatuur: -30°C kuni +60°C

12 KG PE12HR-A

Mudel: Housegard PE12HR-A
Tüüp: 12 kg ABC-Pulber, salvestatud rõhk
Tulekahju klass: ABC
Efektiivsusklassid: 55A, 233B, C
Kaal: 17 kg
Rõhk: 15 Bar
Väljastusaine: Lämmastik
Pulbri tüüp: SUN ABC Standard
Sertifikaadid: CE, EN3-7, Wheelmark
Töötemperatuur: -30°C kuni +60°C

2 KG PE2HR-A

Mudel: Housegard PE2HR-A
Tüüp: 2 kg ABC-Pulber, salvestatud rõhk
Tulekahju klass: ABC
Efektiivsusklassid: 13A, 89B, C
Kaal: 3,6 kg
Rõhk: 15 Bar
Väljastusaine: Lämmastik
Pulbri tüüp: SUN ABC Standard
Sertifikaadid: CE, EN3-7, Wheelmark
Töötemperatuur: -30°C kuni +60°C

6 KG PE6HR-A

Mudel: Housegard PE6HR-A
Tüüp: 6 kg ABC-Pulber, salvestatud rõhk
Tulekahju klass: ABC
Efektiivsusklassid: 55A, 233B, C
Kaal: 9,2 kg
Rõhk: 15 Bar
Väljastusaine: Lämmastik
Pulbri tüüp: SUN ABC Standard
Sertifikaadid: CE, EN3-7, Wheelmark
Töötemperatuur: -30°C kuni +60°C

OLULINE OHUTUSTEAVE

- Kustuti on rõhu all. Mitte põletada. Ärge kasutage jõudu tulekustutit avades.
- Kahjustatud või korrodeerunud tulekustutitest tuleb enne kõrvaldamist vabastada rõhk. Rõhu vabastamist võivad teostada ainult volitatud spetsialistid.
- Veenduge, et tulekustuti sobib ettenähtud kasutuspiirkonnaks. Lisateabe saamiseks vaadake tulekustuti etiketti.
- Ärge kunagi suunake tulekustuti otsikut inimeste või loomade suunas. Rõivastes tule kustutamisel hoidke minimaalset ohutuskaugust vähemalt 1 meeter.
- Hoidke kustuti puhtana. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid.
- Sõidukites olevad tulekustutid peavad olema sobiva klambri abil kindlalt kinnitatud.
- Tulekustuti tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- See tulekustuti sisaldab kuivpulbrit. Pulber ei ole keskkonnaohtlik, kuid võib nahka ärritada. Vältige tulekustuti kasutamisel pulbri sissehingamist. Pärast kasutamist õhutage ala.
- Kustuti pulber võib levida suurele alale. Pärast kasutamist pühkige või tõmmake tolmuimejaga kokku võimalikult palju pulbrit. Seejärel pühkige ülejäänud pulber ära niiske lapiga. Suuremate pulbrikoguste puhul pöörduge spetsiaalse puhastamise saamiseks oma kindlustusseltsi poole.
- Ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Kõrvaldamisel viige tulekustutid oma taaskasutuskeskusesse.

GARANTII

Rõhulangusele kehtib 5-aastane garantii. Garantii kehtib 5 aastat alates toote tootmiskuust. Garantii eeldab, et originaalpitser on terve ja toodet ei ole avatud, kasutatud, laetud ega hooldust läbinud, mis on toonud kaasa tootega füüsilise interventsiooni.

Garantii kehtib ainult siis, kui toodet kasutatakse ja hoiustatakse tavatingimustes ja keskkonnas. Garantii ei kehti juhul, kui toodet hoitakse korrosiivses või muul viisil ebasoodsas keskkonnas või kui toote kahjustamine on põhjustatud muul viisil vale hoiustamise või kasutuse tõttu.

Lisateabe saamiseks külastage

www.housegard.com